

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Voolupiiraja, EVlink Home, 1P, maksimaalne seadistatav vool on 16A kuni 50A

EVA1HPC1

Peamine

Vahemik	EVlink
Toote või komponendi tüüp	Koormuse jaotur
Materjal	Plast

Täiendav

Ühilduvus tootevalikuga	EVlink (EVlink Home)
Kasutamise tingimus	Ruumide sees
Paigaldamise tugi	35 mm DIN liist
Setting of maximum current provided to charging station	Käsiraamat
Possible maximum current provided to charging station	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
[Us] nimitoitepinge	220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Võimsustarbimine W	4 W
Ühendatavus seadmetega	PLC
Kohalik signaal	1 roheline LED, funktsioon: kontrolliprotsess 1 punane LED, funktsioon: veamärguanne 1 roheline LED, funktsioon: integreeritud side olek
Standardid	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Kogus komplekti kohta	Komplekt 1
Kõrgus	70 mm
Laius	93 mm
Sügavus	69 mm
Netokaal	196 g
Värv	Valge
Keskkond	
Käitamiskõrgus	0...2000 m
Välisõhu töötemperatuur	-30...50 °C

Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	-40...85 °C
Suhteline niiskus	5...95 %
Ülepinge kategooria	III
Saastumise aste	2

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	9,200 cm
Pakendi laius 1	10,100 cm
Pakendi pikkus 1	17,600 cm
Pakendi kaal 1	515,000 g
Pakendi tüüp 2	S04
Ühikute arv pakendis 2	20
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	40,000 cm
Pakendi pikkus 2	60,000 cm
Pakendi kaal 2	10,540 kg

Pakkumise jätkusuutlikkus

Jätkusuutliku pakkumise olek	Green Premium toode
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon
ELi RoHS direktiiv	Vastavus ELi RoHS deklaratsioon
Elavhõbedavaba	Jah
Hiina EoHS regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
RoHS eranditeave	Jah
Keskkonnaalane avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave

Soovitatud asendus(ed)